



Ficha Técnica • Technical Sheet

Fita de Pintura Pro 120° • Pro Masking Tape 120°



A Fita de Pintura Pro 120° é ideal para trabalhos em interior e exterior, que exigem precisão e resistência térmica, suportando temperaturas de até 120°C. Oferece um excelente rendimento para diversas aplicações, como pintura de automóveis em estufa, residencial, industrial, etc. • Pro Masking Tape 120° is ideal for both indoor and outdoor applications that require precision and thermal resistance, withstanding temperatures of up to 120 °C. It delivers excellent performance for various uses, such as automotive spray booth painting, residential projects, industrial applications, and more.

A sua aderência de alta qualidade garante fixação segura em diferentes superfícies, evitando infiltrações de tinta e permitindo uma remoção limpa, sem deixar resíduos. Essencial para proteger áreas que não devem ser pintadas, esta fita proporciona acabamentos definidos e profissionais. • Its high-quality adhesion ensures secure bonding on different surfaces, preventing paint bleed-through and allowing clean removal without leaving residues. Essential for masking areas that must not be painted, this tape provides sharp, professional finishes.

Interiores e exteriores • Indoor and outdoor

Tamanho • Size	Cor • Color	Código • Code
24mm x 45m	Amarela • Yellow	38801
36mm x 45m	Amarela • Yellow	38803
48mm x 45m	Amarela • Yellow	38804

Características técnicas • Technical Characteristics

Material • Material	Resistência • Resistance	Dias • Days
Papel . <i>Paper</i>	120°	≥16

Propriedades <i>Property</i>	Unidade <i>Unit</i>	Aceitação standard <i>Standard Acceptance</i>
Espessura total <i>Total thickness</i>	µm <i>µm</i>	160 + 10
Adesão inicial <i>Initial adhesion</i>	#	≥16
Adesão ao Aço, remoção 180° <i>Adhesion to steel (180° peel)</i>	N/Polegada / <i>N/inch</i>	3.0 - 4.5
Resistência à tração <i>Tensile strength</i>	N/Polegada / <i>N/inch</i>	≥70
Alongamento na rutura <i>Elongation at break</i>	%	8-12

Armazenamento

Deve ser armazenada em local seco e fresco, longe da exposição direta ao sol, para preservar a sua aderência e qualidade. Evitar humidade e calor excessivo (condições inadequadas podem comprometer o desempenho do adesivo e a resistência da fita). Manter Protegida contra pó e outros contaminantes que podem afetar a sua eficácia.

Storage

It should be stored in a cool, dry place, away from direct sunlight, in order to preserve its adhesion and quality. Avoid humidity and excessive heat (inadequate conditions may compromise the adhesive performance and tape strength). Keep protected from dust and other contaminants that may affect its effectiveness.

Características da Fita de Pintura Pro . *Characteristics of the Pro Painting Tape*

Adesão instantânea e fixação duradoura - Garante uma fixação firme de até 16, sem comprometer a qualidade da superfície, sendo ideal para projetos de pintura e mascaramento. • **Instant adhesion and long-lasting fixation** – Ensures a firm hold of up to 16, without compromising the surface quality, making it ideal for painting and masking projects.



Resistência aos raios UV por até 30 dias - Perfeita para uso interno e externo, suporta exposição ao sol sem deterioração. • **UV resistance for up to 30 days** – Perfect for indoor and outdoor use, it withstands sun exposure without deterioration.

Remoção limpa e sem resíduos - Desenvolvida para não deixar marcas na maioria das superfícies, mantendo um acabamento profissional. • **Clean removal without residue** – Designed not to leave marks on most surfaces, maintaining a professional finish.

Fácil de rasgar e manusear - A fita pode ser facilmente rasgada à mão, sem necessidade de ferramentas, o que facilita a aplicação e reduz o desperdício de material. • **Easy to tear and handle** – The tape can be easily torn by hand, without the need for tools, making application easier and reducing material waste.

Excelente poder de fixação - O adesivo permite uma aderência eficiente a diferentes superfícies, sem comprometer a integridade da superfície. • **Excellent bonding strength** – The adhesive provides efficient adhesion to different surfaces, without compromising surface integrity.

Alta resistência a humidade, calor e tintas base solvente - Pode ser utilizada em ambientes húmidos, áreas de alta temperatura e processos que envolvem tintas à base de solvente, sendo também ideal para aplicações industriais e em estufas. • **High resistance to humidity, heat, and solvent-based paints** – Can be used in humid environments, high-temperature areas, and processes involving solvent-based paints, also making it ideal for industrial and oven applications.

Capacidade de adesão da tinta - A fita possui um revestimento otimizado que permite uma boa aderência da tinta, prevenindo assim infiltrações e garantindo linhas de demarcação precisas e bem definidas. Isto reduz o risco de borrões, resíduos de tinta e evita a necessidade de retoques. • **Paint adhesion capacity** – The tape has an optimized coating that allows good paint adhesion, preventing seepage and ensuring precise, well-defined demarcation lines. This reduces the risk of smudges, paint residues, and avoids the need for touch-ups.