



Ficha Técnica • Technical Sheet

FITA DUPLA AÇÃO • DOUBLE ACTION TAPE



Fita Dupla Ação, 1 aplicação, 2 funções - é a resposta inovadora para profissionais e entusiastas da construção e remodelação que procuram maximizar a produtividade sem descurar o rigor. Ao integrar duas funções numa única aplicação, esta solução elimina etapas redundantes no processo de preparação de superfícies.

Como Funciona

O sistema baseia-se numa tecnologia de camadas sobrepostas:

1. **Aplicação Única:** Coloque a fita uma única vez na superfície que pretende isolar ou proteger.
2. **Primeira Fase:** Realize o trabalho inicial que pretende fazer, por exemplo barramento, mas serve para outras aplicações.
3. **Segunda Fase:** Retire a fita azul, depois da segunda fase, a fita de pintura amarela já estará imediatamente posicionada e pronta para o processo seguinte.

Vantagens

- **Redução drástica do tempo de obra:** Dispensa a medição e a aplicação de duas fitas em momentos separados.
- **Precisão de corte:** Evita o escurrimento de tinta e assegura linhas limpas.
- **Versatilidade de aplicação:** Excelente aderência em diferentes superfícies.

Double-Action, 1 application, 2 functions - is the innovative answer for professionals and construction and remodeling enthusiasts seeking to maximize productivity without compromising on precision. By integrating two functions into a single application, this solution eliminates redundant steps in the surface preparation process.

How It Works : The system is based on an overlapping layer technology:

- **Single Application:** Place the tape just once on the surface you want to isolate or protect.
- **First Phase:** Carry out initial work, such as applying joint compound, but it can also be used for other purposes.
- **Second Phase:** Remove the blue tape and the yellow painting tape is immediately positioned and ready for the next process, guaranteeing perfect edges.

Advantages

- **Drastic reduction in project time:** Eliminates the need for measuring and applying two tapes at separate times.
- **Cutting precision:** Prevents paint bleeding and ensures clean lines.
- **Versatility of application:** Excellent adhesion to different surfaces.

Interiores e exteriores • Indoor and outdoor

Tamanho • Size	Cor • Color	Código • Code
38mmx30m	Amarela e azul • Yellow and blue	38850

Características técnicas • Technical Characteristics

Material • Material	Resistência • Resistance	Dias • Days
Papel . <i>Paper</i>	80° a/to 120°	≥16 a/to ≥30

Propriedades <i>Property</i>	Unidade <i>Unit</i>	Aceitação standard <i>Standard Acceptance</i>
Espessura total: Fita Amarela e Fita Azul <i>Total thickness: Yellow Tape and Blue Tape</i>	µm <i>µm</i>	105+10
Adesão inicial: Fita Amarela e Fita Azul <i>Initial adhesion: Yellow Tape and Blue Tape</i>	#	≥14
Adesão ao Aço, remoção: Fita Amarela e Fita Azul <i>Adhesion to steel: Yellow Tape and Blue Tape</i>	N/Polegada / <i>N/inch</i>	2.5-4.5 e/ <i>and</i> 2.8-4.5
Resistência à tração: Fita Amarela e Fita Azul <i>Tensile strength: Yellow Tape and Blue Tape</i>	N/Polegada / <i>N/inch</i>	≥75
Alongamento na rutura: Fita Amarela e Fita Azul <i>Elongation at break: Yellow Tape and Blue Tape</i>	%	3-5

Armazenamento

Deve ser armazenada em local seco e fresco, longe da exposição direta ao sol, para preservar a sua aderência e qualidade. Evitar humidade e calor excessivo (condições inadequadas podem comprometer o desempenho do adesivo e a resistência da fita). Manter Protegida contra pó e outros contaminantes que podem afetar a sua eficácia.

Storage

It should be stored in a cool, dry place, away from direct sunlight, in order to preserve its adhesion and quality. Avoid humidity and excessive heat (inadequate conditions may compromise the adhesive performance and tape strength). Keep protected from dust and other contaminants that may affect its effectiveness.

Características técnicas • Technical Characteristics

Características da Fita Dupla Ação . *Characteristics of the Double Action Tape*

Adesão instantânea e fixação duradoura - Garante uma fixação firme, sem comprometer a qualidade da superfície, sendo ideal para projetos de barramento, pintura e mascaramento. • **Instant adhesion and long-lasting fixation** – Ensures a firm hold of up to 16, without compromising the surface quality, making it ideal for painting and masking projects.

Resistência aos raios UV de 16 a 30 dias - Perfeita para uso interno e externo, suporta exposição ao sol sem deterioração. • **UV resistance for up to 16 to 30 days** – Perfect for indoor and outdoor use, it withstands sun exposure without deterioration.

Remoção limpa e sem resíduos - Desenvolvida para não deixar marcas na maioria das superfícies, mantendo um acabamento profissional. • **Clean removal without residue** – Designed not to leave marks on most surfaces, maintaining a professional finish.

Fácil de rasgar e manusear - A fita pode ser facilmente rasgada à mão, sem necessidade de ferramentas, o que facilita a aplicação e reduz o desperdício de material. • **Easy to tear and handle** – The tape can be easily torn by hand, without the need for tools, making application easier and reducing material waste.

Excelente poder de fixação - O adesivo permite uma aderência eficiente a diferentes superfícies, sem comprometer a integridade da superfície. • **Excellent bonding strength** – The adhesive provides efficient adhesion to different surfaces, without compromising surface integrity.

Alta resistência a umidade, calor e tintas base solvente - Pode ser utilizada em ambientes húmidos, áreas de alta temperatura e processos que envolvem tintas à base de solvente, sendo também ideal para aplicações industriais e em estufas. • **High resistance to humidity, heat, and solvent-based paints** – Can be used in humid environments, high-temperature areas, and processes involving solvent-based paints, also making it ideal for industrial and oven applications.

Capacidade de adesão da tinta - A fita possui um revestimento otimizado que permite uma boa aderência da tinta, prevenindo assim infiltrações e garantindo linhas de demarcação precisas e bem definidas. Isto reduz o risco de borrões, resíduos de tinta e evita a necessidade de retoques. • **Paint adhesion capacity** – The tape has an optimized coating that allows good paint adhesion, preventing seepage and ensuring precise, well-defined demarcation lines. This reduces the risk of smudges, paint residues, and avoids the need for touch-ups.

Especificações:

- Papel washi de alta resistência.
- Adesivo: Acrílico de alta performance com remoção sem deixar vestígios.

Specifications:

High-strength washi paper.

Adhesive: High-performance acrylic with residue-free removal.

Setores recomendados: Pintura de paredes, tetos e chão, remodelação de interiores, pintura exterior, isolamentos e acabamentos decorativos..

Recommended sectors: walls, ceilings, and floor painting, interior and exterior remodeling, insulation, and decorative finishes.