



Ficha Técnica • Technical Sheet




Exterior Super



Tecido • Fabric	Densidade • Density	Altura • Height
100% Poliamida de Fibra Contínua Continuous Fiber Polyamide	1500g/m ²	20mm

Paredes • Tectos Walls • Ceilings	Muros • Fachadas Exterior Walls	Pavimentos Floor	Madeiras • Metais Wood • Metal	Especialidade Specialty
👍	👍 👍 👍	-	-	-

Disponível em • Available at



Sistema • System		CLIP - Encaixe Rápido • Slip on System			
		6mm		8mm	
		 BM			
Tamanho • Size (mm)	ø50	180	45109	45111	48048
		220	45754	45874	48049
		250	45110	45112	48050

 - Rolo • Paint Roller

 - Carga • Refill

BM - Bimatéria • Soft Touch

Instruções de Uso e Limpeza / Instructions for Use and Cleaning



- 1 - Passar o rolo por água antes da primeira utilização. • Rinse the roller in water before the first use.
- 2 - Pintar a superfície como movimentos de M's e W's de forma a evitar a marcas. • Paint the surface with M's and W's movements in order to avoid marks.
- 3 - Limpar o rolo com água corrente ou diluente (ver instruções na lata de tinta). • Clean the roller with running water or solvent (see instructions on the paint can).
- 4 - Deixar secar à temperatura ambiente. • Allow to dry at room temperature.